

La pasta **CREMA MAYA** es una mezcla de cemento, granulometría extrafina y aditivos específicos que le proporciona propiedades que logran una pasta versátil y adherente, perfecta para crear acabados finos, rústicos y elegantes.

## VENTAJAS

- Se aplica en interiores y exteriores.
- Fácil de aplicar.
- Pasta altamente manejable y versátil.
- Se puede aplicar sobre una amplia variedad de superficies.

Nota: no aplicar como acabados en piscinas, jacuzzis y pisos de alto tránsito.

### USOS

Se utiliza como acabado final rústico, minimalista, boho, entre otros.

Puede aplicarse en áreas interiores o exteriores como muros, y cielos.

### Especificaciones técnicas

**Presentación:** **20 kg**

**Apariencia:** **Polvo**

**Tiempo de uso una vez mezclado** **30 min**

\*Dependiendo de las condiciones ambientales.

**5 m<sup>2</sup>**

**Rendimiento** • El rendimiento puede variar dependiendo de factores como la rugosidad e irregularidad del preacabado, la habilidad y experiencia del instalador, el espesor de aplicación (Espesor recomendado del acabado de 3mm).

**Tiempo de almacenaje en bodega**

**3 meses**

- Debe almacenarse siempre bajo techo, en un lugar seco y sobre tarimas.

### INDUSTRIAS A LA QUE ESTÁ DIRIGIDO

Usada en el ramo de la construcción, para quienes buscan un acabado rústico y elegante muros y cielos.



naahcontacto@gmail.com



999-331-1053



www.naahluum.com

## HERRAMIENTAS

- Cuchara de albañil.
- Llana.
- Flota de hule.
- Un medidor de litros.
- Cuñas de diferentes medidas.
- Un atomizador profesional.
- Cubetas.
- Lonas (En obras exteriores se recomienda colocar lonas para evitar la luz directa del sol).

\*\*Las herramientas aquí sugeridas pueden variar dependiendo de la obra.

## MATERIALES

Por cada cubeta de pasta **CREMA MAYA** de **20KG** requiere:

- **4-5 litros** de agua limpia
- Si prefiere colores más intensos, puede utilizar **agua de Chukum de la marca PC38**.

\*Los materiales puedes variar dependiendo del metraje de obra requerido.

## MODO DE USO

### PREPARACIÓN DE LA PASTA CREMA MAYA

- 1 En una cubeta limpia, añada pasta **CREMA MAYA** y vierta poco a poco el **agua limpia o el agua de chukum** ( para obtener un acabado más intenso).
- 2 Mezcle manualmente o con una batidora asegurándose que no queden grumos y hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación.



### Recomendaciones

- El agua de resina de chukum deberá diluirse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- Agregue de manera gradual el agua limpia o el agua de chukum a la mezcla mientras bate lentamente, para evitar incluir burbujas de aire.
- Para preparar la mezcla use agua potable, no clorada, ni adicionada con ningún químico.
- No utilizar recipientes con residuos.
- Preparar solo la cantidad de material necesario para aplicar en un plazo máximo de 30 minutos, evitando así el secado prematuro y garantizando una aplicación óptima.
- Si su proyecto es de mayor metraje, verter la cantidad de litros necesarios de resina chukum PC38 en un recipiente limpio y revolver.

## Recomendaciones

- Antes de instalar el producto, asegúrese de que la superficie esté sólida y firme, nivelada a plomo y completamente limpia. Debe eliminar cualquier rastro de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras u otros materiales que puedan interferir con la adhesión.
- Es importante tener en cuenta que las juntas de expansión deben ser señaladas en la superficie y no deben ser cubiertas con pasta. Estas juntas deben ser claramente identificadas en los planos o en la superficie misma por el responsable del diseño del proyecto, para asegurar una correcta ejecución.
- **Las grietas y parches deben ser reparados antes de aplicar la pasta**
- Para muros lisos: tabla roca, yeso, durok, aplicar una masilla o rebatido a base de arena, cemento y promotores de adherencia para tener un preacabado adecuado
- Es recomendable **analizar las características de su muro** antes de la instalación de la pasta. Esto permitirá determinar si es necesario **aplicar un adherente para concreto**.



Ejemplo de preacabado rústico, aplanado o revoco: se requiere nivelar y quitar piedras sobresalientes para asegurar una superficie plana y rústica para la aplicación de la pasta.

- 1 Mantener limpio en el área de aplicación.
- 2 Humedecer el muro lo suficiente, con agua limpia. (Si es necesario varias veces al día previo y durante la aplicación según sea la naturaleza del muro).
- 3 Aplicar la primera capa de pasta **CREMA MAYA**, con la ayuda de una llana y lograr tener una aplicación uniforme.
- 4 Posteriormente, bruñir con una esponja, hasta lograr tener una aplicación uniforme y esperar hasta que tenga un fraguado óptimo para la segunda aplicación.



5

Una vez que la primera capa tenga un fraguado óptimo y no se levante al momento de manipularla, pero que **siga estando fresca**, aplicar la segunda capa de pasta **CREMA MAYA**.



6

Con un atomizador profesional, ir humedeciendo el acabado y con ayuda de la llana y las cuñas, pulir hasta tener un alisado perfecto.

Esta actividad debe realizarse mientras el acabado esté húmedo, es importante vigilar el secado.

7

Al día siguiente o a las 24 horas después de la aplicación (depende del clima, tipo de obra, y la naturaleza del muro) curar por 3 días.

### Recomendaciones

- Para obtener un acabado homogéneo, atomizar con agua limpia y pulir.
- Para obtener un acabado con betas, atomizar con agua de chukum y pulir.

\*\*Para dar mayor brillo a la aplicación se sugiere aplicar un barniz o cera para piso (ayuda a proteger de sustancias, como ácidos, sustancias alcalinas, cloros y polvo).

**Aviso:** Todas las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos y pueden no ser la representación exacta del producto, debido a la variación de colores en cada dispositivo o de impresión.

### Precauciones

No inhalar, puede causar irritación respiratoria. Evite el contacto con los ojos, ya que puede causar irritación ocular; si entra en contacto con sus ojos, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un profesional de la salud. En caso de ingestión, no induzca el vómito; en su lugar, consulte inmediatamente a su médico.



# ATÁN

LA FUERZA DE LA NATURALEZA  
EN TU PROYECTO

ATÁN garantiza la calidad de sus productos en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

La garantía sobre los resultados de la aplicación es de los instaladores.

Para mayor información al 999-331-1053 o  
escribíenos a [naahcontacto@gmail.com](mailto:naahcontacto@gmail.com)  
[www.naahluum.com](http://www.naahluum.com)